SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2020. február 27-én a Szikla-Terv Kft. (4813 Gyüre, Árpád út 76.) által meghatalmazott East-Limit Kft. (4342 Terem, 0152/2 hrsz.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátor 1018/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 1922/2020.

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896-122

Az eljárás megindításának napja: 2020. február 27.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. február 27.

A közlemény közzétételének időpontja:_____

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Az UNILEVER Magyarország Kft. nyírbátori telephelyén (Nyírbátor 1018/4 hrsz.) a Szikla-Terv Kft. nem veszélyes hulladék hasznosítási tevekénységet tervez végezni, melynek során a hasznosított, termékké minősített beton és tégla darálékot, mint építőipari alapanyagot helyben használnának fel. A tevékenység volumenét a hulladékhasznosításra használt gépek kapacitása határozza meg:

- 2 db hulladék feldolgozó gép (Extec C10 kődaráló), melyek kapacitása 200 t/h.

A bontás során keletkező hulladékok becsült mennyisége:

- fémhulladék: 1785 t
- beton: 12.005 m3 (2,2 t/m3 térfogattömeggel számolva 26.411 t),
- tégla: 2420 m3 (2,5 t/m3 térfogattömeggel számolva 6.050 t).

A hasznosítandó építési-bontási hulladék teljes mennyisége: 32.461 t

A hasznosítás időtartalma: 6 hónap (szakaszos üzemben), az effektív hulladékhasznosításra fordított munkavégzés max. 60 nap (napi átlagosan 4 óra munkavégzés mellett). A tervezett hulladékhasznosítás kapacitása: 380,5 t/nap.
A tervezett tevékenység során állandó létesítmények kialakítására nem kerül sor.
A területen kialakítandó terek:

- átmeneti tárolótér (a hasznosításra váró hulladékoknak),
- szelektáltan tárolt kezelt hulladék/termék,
- manipulációs/törési tér (ezen a területen történik a hulladékok törése, rakodása).

A telephelyen a hulladékok tárolása betonozott területen történik. A hulladékhasznosításra használt terek teljes nagysága: 3075 m^2.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930 Fax: (42)598-941
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

A hulladékok előkezelése a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet alapján: hasznosítási eljárásra történő előkészítés: R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását).

Az előkészítés konkrétan az R5 kódszámú kezelések érdekében történik, az alábbiak szerint a 439/2012. Korm. rendelet melléklete alapján:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A bontás során a területen található, a korábbi tevékenységgel összefüggő létesítmények beton és a téglából kirakott alapjai kerülnek elbontásra. A kivitelezés helyszínén a hulladékok előkezelését félmobil törőgéppel végzik. A feltört és kitermelt elemeket homlokrakodó rakja fel a szállító járművekre. A szállító tehergépkocsik az előkezelés megkezdéséig depóniában tárolják a hulladékokat, fajtánként elkülönítve. A kezelésre váró építési és bontási hulladékok feladása homlokrakodóval vagy szállítószalaggal történhet a berendezésbe. A berendezés alsó részén található vibrációs adagoló továbbítja a törendő anyagot a törőgépbe. A törőgépből kikerülő anyag depóba kerül, ahol az osztályozógép a törőgépről lekerülő anyagot méret szerint szétválasztja.

A hulladékhasznosító technológia késztermék a minősített építési termék, amely felhasználható töltés építésre az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT 2-3.207:2003.) műszaki előírásainak megfelelően útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegeihez, valamint az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT 23.601:2003.) műszaki előírásainak megfelelően útépítési zúzott kőanyagként. A finom frakcióként kikerülő rostált talajt, homokot tereprendezéshez, park építéshez hasznosítják. A hasznosításra kerülő hulladékstátuszból kivonásra kerülő terméket a területen szelektíven deponálják és a várható beruházás során felhasználják.

A hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódja, mennyisége:
- 17 01 01 beton: 26411 t,
- 17 01 02 tégla: 6050 t.

Érintett település: Nyírbátor

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Levegővédelmi hatásterület:
A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete: a felületi forrás középvonalától számított 30,9 m.

Zajvédelmi szempontú hatásterület:
A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától számítva nappal 195,6 m-re helyezkedik el.

A **közlemény** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján **2020. március 09-től – 2020. április 01-ig megtekinthető.**

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8^{00}–12^{00}, szerda 8^{00} –12^{00} 13^{00} –16^{00}) és a **http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1922-2020** webcímen, valamint Nyírbátor Város Önkormányzatánál tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan, **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”