SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Nyíregyházi Járási Hivatala

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ügyszám: | 2816-23/2019. | Tárgy: | A 1551-16/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítása |
| Ügyintéző: | Siroki Valéria/ dr. Antalóczy Sándor | Hiv. szám: | - |
| Telefon mellék: | (42) 598-930 / 220 / 150 | Melléklet: | 2 db |

# HATÁROZAT

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) az **Eggs-Coop Kft.** (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.; KÜJ: 103420136) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére az **Ibrány 0131/11. hrsz.** alatti ingatlanon (KTJ: 102588641) tervezett tevékenységre kiadott 603-14/2018. számú határozattal módosított 1551-16/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: EKHE) az alábbiak szerint

**módosítja:**

Az EKHE II. szakasz *„Telephely neve" és „Létesítmény neve"* sora az alábbiakra módosul:

*Telephely neve:* IB III. SZÁMÚ TELEP, TOJÓTELEP

*Létesítmény neve:* Baromfi szülőpárnevelő telep, tojótelep

Az EKHE III. szakasz *„Kiépített termelési kapacitás"* sora az alábbiakra módosul:

*Kiépített termelési kapacitás:* **84.000 db brojler tenyészállat férőhely** (brojler tenyésztésre szánt tojások rakására tartott szülőállomány (hím és nőivarú)

Az EKHE III. szakasz *„Tartástechnológia"* sora az alábbiakra módosul:

*Tartástechnológia:* mélyalmos intenzív tartási rendszer technológiai selejtezéssel
- „A" szülőpár napos csibe betelepítésével, vagy
- „B" 18-19 hetes előnevelt állomány betelepítésével.

Az EKHE III. szakasz *„Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának:"* című rész az alábbiakra módosul:

***Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának:***

- A baromfinevelő telep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/302 EU végrehajtási határozatában foglaltaknak való megfelelését jelen határozat **3. számú melléklete tartalmazza**.



06.06
DR. ANTALÓCZY S

Az EKHE IV. szakasz az alábbi 1.5. ponttal egészül ki:

1.5. Az elérhető legjobb technikával összefüggésben meghatározott kibocsátási szintek:

BAT-AEL a tojótyúkok tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozóan:

| Paraméter | BAT-AEL ( $NH_3$ kg-ja/férőhely/év) |
|---|---|
| $NH_3$-ban kifejezett ammónia | **0,13** |

Az EKHE IV. szakasz az alábbi 1.6. ponttal egészül ki:

1.6. A telephely a tervezett 84000 brojler tenyészállat férőhellyel kizárólag a tervezett technológiai selejtezés alkalmazásával üzemeltethető. Amennyiben eltérő technológiát alkalmaz az engedély módosítása szükséges.

Az EKHE IV. szakasz 3.2.1. pontja az alábbiakra módosul:

3.2.1. Bejelentésre köteles diffúz források

| Forrás jele | Megnevezése | Hasznos nevelőtér [$m^2$] |
|---|---|---|
| D1 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D2 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D3 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D4 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D5 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D6 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D7 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D8 | Szülőpár tojó istálló | 1.215 $m^2$ |
| D9 | Kakasnevelő istálló | 510 $m^2$ |

Az EKHE IV. szakasz az alábbi 3.2.2.7. ponttal egészül ki:

3.2.2.7. A bűzkibocsátó források szagkibocsátását kétévente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni. **Az első mérés elvégzéséről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül, de legkésőbb az ötéves felülvizsgálat részeként kell a Főosztályhoz benyújtani, ezt követően a méréseket kétévente kell elvégezni.**

Az EKHE IV. szakasz 6. pontja az alábbiakra módosul:

***6. Erőforrások felhasználása***

6.1. A környezethasználó az energia felhasználás csökkentése és hatékonyabb felhasználása érdekében köteles az elérhető legjobb technika követelményei szerint eljárni.

6.2. A létesítmény energiahatékonysági mutatószámát, valamint a késztermék tonnájára vetített vízfelhasználást évente meg kell határozni, melyet az éves jelentésben szerepeltetni kell.

6.3. A környezethasználó köteles az ötéves felülvizsgálat részeként a létesítmény energia-hatékonyságával kapcsolatos értékelést elvégezni, az energiafelhasználás csökkentése és hatékonyabbá tétele érdekében tett és tervezett intézkedéseket bemutatni.

Az EKHE IV. szakasz 8.1. pontja az alábbiakra módosul:

*8.1. Termőföldvédelem:*

- A tojótelep üzemeltetése során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – az engedélyezett, illetve a bejelentett területeken kívül - mosóvízzel, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.
- Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő!
- 2017.-től **minden év március 31.-ig** a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni.
- A Nyírjákó 092/7 hrsz.-ú állati melléktermék feldolgozó üzemben előállított termékek (Bio-Fer termékcsalád) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága által 04.2/2754-3/2016. számon kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyével rendelkeznek. (Az engedély 2026. január 25.-ig érvényes.)

Az EKHE IV. szakasz 10. pontja az alábbiakra változik:

**10. *Mérés-ellenőrzési monitoring feltételek, nyilvántartási, adatszolgáltatási,* jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettségek:**

10.1. A környezethasználó az alábbi paraméterek tekintetében köteles nyilvántartást vezetni:

- a telephely vízfogyasztása,
- villamosenergia-fogyasztása,
- tüzelőanyag-fogyasztása,
- a beérkező- és az kiszállított állatok számát, ideértve adott esetben az elhullást is,
- takarmányfogyasztásról,
- keletkező trágya mennyiségről.

10.2. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni a technológiai selejtezésről (selejtezés időpontja, ivar szerinti darabszám).

10.3. A környezethasználónak a határozat IV. szakasz 1.5. pontjában meghatározott kibocsátási szint teljesülését **első alkalommal a következő ötéves felülvizsgálatig,** azt követően **évente egyszer** monitoroznia kell. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását a 25. BAT, a 10.1. pont szerinti eljárási paraméterek monitorozását a 29. BAT szerinti technikák alkalmazásával kell igazolni a Főosztály felé.

10.4. A környezethasználó köteles **minden évben június 30-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó **„Éves környezetvédelmi jelentést"** benyújtani a Főosztályra. A jelentésnek tartalmaznia kell a határozat 10.1., 10.2. és 10.3. pontjában meghatározottakat. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a Főosztály által támasztott követelményeknek, és a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a következőket: a technológiai selejtezés és az elhullás figyelembe vételével kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett kiszámított szagvédelmi hatásterületet, a mintavételi eredmények értékelését, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való megfelelést.

10.5. A környezethasználó köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot a lehető legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.
- Bármely olyan esetben, amely a földtani közeg, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel.

A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszáma: 06 30/6207007; fax száma: 06 42 598-941.
A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

10.6. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a környezetvédelmi hatóság részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

10.7. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 2. sz. melléklete részletezi.

10.8. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább **ötévente** a környezetvédelmi felülvizsgálatra, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján felül kell vizsgálni.

A környezethasználónak a **felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2021. január 15.** be kell nyújtania a Főosztályra.

Az EKHE 2. számú melléklete jelen határozat 2. számú mellékletére változik.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/2100-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az EKHE módosításához *(termelési kapacitás változása)* a 36500/7175-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett kikötések nélkül hozzájárult.

A 603-14/2018. számú határozattal módosított 1551-16/2016. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

***A Főosztály megállapítja, hogy a 2816-1/2019. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik jog-hatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.***

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját (250.000,- Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon véglegessé válik. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Főosztályhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosítása elleni fellebbezés díjköteles. A díj mértéke 125.000,- Ft, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlája javára köteles megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.

Készpénzátutalási-megbízást a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán személyesen is igényelhet.

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei Kormányhivatalnak történő felterjesztésről dönthet.

## INDOKOLÁS

A Főosztály az 1551-16/2016. határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34., KÜJ száma: 100229600) részére, az Ibrány 0131/11. hrsz. alatti ingatlanon (KTJ száma: 102588641) tervezett baromfinevelő tevékenységre. Az engedély a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén a jogerőre emelkedésének napjától (2016.07.26.) számított 5 évig érvényes. A Főosztály a 603-14/2018. sz. határozatában az 1551-16/2016. sz. egységes környezethasználati engedély új jogosultjaként az Eggs-Coop Kft.-t (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.; KÜJ száma: 103 420 136) (a továbbiakban: környezethasználó) állapította meg.

Az Ibrány 0131/11 hrsz.-ú ingatlan Ibrány településtől délre, külterületen található. A telephelyet mezőgazdasági művelési területek és kisebb fasorok határolják. A legközelebbi lakóövezet a telephely határától északi irányban kb. 1,6 km távolságra (Ibrány, Kossuth Lajos u.), dél-nyugati irányban 1,8 km távolságra (Ibrány-Kertváros) található. A telephely területe: 48.191 $m^2$. Ibrány Város hatályos településrendezési terve alapján $K_ü$ övezeti besorolású mezőgazdasági üzemi terület.

A telephelyen higiéniai folyosóval összekötött 8 db tojó istálló és 1 db kakasnevelő istálló, valamint a kapcsolódó létesítmények megépültek. A telephely kiépített termelési kapacitása: 67.760 db baromfi szülőpár egyed férőhely. Az EKHE szerint az istállókba 18-19 hetes korú állomány kerül betelepítésre, évente egy rotáció valósítható meg, az állomány nevelése 44-46 naptári hétig tart, a szerviz időszak 4-6 hét lehet.

A nevelési ciklus alatt a tojó eléri a 3,8- 4,0 kg-ot, a kakas a 4,7-5,0 kg-ot. A betelepítési sűrűség 7 db/$m^2$. A természetes elhullás és a technológiai selejtezés mértéke a tyúkoknál 15-16 %, a kakasok esetében 22-25 %. Maximális kapacitás mellett betelepített 67.760 db baromfi 283,9 számos állatnak felel meg, míg a nevelési időszak végén a súlygyarapodást követően az állomány 467,2 számos állat.

A környezethasználó az egységes környezethasználati engedélyben foglalt tevékenységet 2019. április 23-27. között kezdte meg.

A környezethasználó meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 2019. február 21. napján kérelmet nyújtott be a Főosztályra az EKHE módosítása (a termelési kapacitás változása) tárgyában.

A kérelem elbírálására 2019. február 21. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

**Az EKHE indokolási részébe foglalt engedélyezett tevékenység a kérelem szerinti módosítás figyelembe vételével az alábbi:**

A telephelyen megépült higiéniai (technológiai) folyosóval összekötött 8 db tojó istálló és 1 db kakasnevelő istálló kapacitását összesen **84.000 db brojler tenyészállat férőhelyre** tervezik bővíteni.

**A baromfinevelő telep létesítményei:**

- 9 db istálló, az istállók elejét központi (higiéniai) folyosóval van összekötve, az istállók bejáratai a folyosóról nyílnak.
  - 8 db jércenevelő istálló; hasznos alapterület: 1215 $m^2$/épület.
  - 1 db kakasnevelő istálló; alapterület: 1087 $m^2$,
    - kakasnevelő légtér (időszakosan használt); hasznos alapterület: 510 $m^2$.
    - szociális rész,
    - tojástároló,
    - göngyölegtároló,
    - raktárak.
- 1 db mélyfúrású kút
- 4 db 20 $m^3$-es vízzáró akna a mosóvíz gyűjtésére (jércenevelő)
- 1 db 10 $m^3$-es vízzáró akna a mosóvíz gyűjtésére (kakasnevelő)
- 1 db 10 $m^3$-es vízzáró akna a szociális szennyvíz gyűjtésére
- kerékmosó medence és 1 db 1 $m^3$-es akna a mosóvíz gyűjtésére
- aggregátor és hullatároló épület
- 8 db szigetelt silóalap
- belső közlekedési utak
- 1 db 108 $m^3$ – es nyílt földmedrű tűzivíz tározó, 2db vízkivételi hellyel

*A tartástechnológia főbb műszaki elemei, paraméterei*

A brojler tenyészállat tartás célja a kiváló minőségű és keltethetőségű keltető tojás előállítása. A keltető tojás minősége határozza meg a napos csibe és a brojler minőségét.

Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, növekvő mélyalmos, intenzív tartási rendszer. Az istállókban rácspadló és mélyalom kombinációját alkalmazzák, 40-60 % arányban. A Jansen típusú automata tojófészkek az istállók közepén, hosszanti irányban kerülnek elhelyezésre, a függesztett itatók a tojófészek melletti rácspadló fölé kerülnek, a rácspadló alatt lagúnás, trágyaaknás rendszer található. Az etetők a mélyalomban vannak elhelyezve. A rendszer legfontosabb előnye a higiéniai szempontok biztosítása, valamint a száraz alom megőrzése.

A nevelő épületekben az állatok korának, fejlettségének megfelelő hőmérsékleti-, páratartalmi érték, valamint megfelelő mennyiségű oxigén biztosítása szükséges. A baromfinevelés automatizált, számítógéppel vezérelt technikai körülmények között történik.

A baromfinevelő telep állatorvosi felügyelete állandó.

A telephelyen kétfajta betelepítési módot terveznek alkalmazni a következők szerint:

- „A": Szülőpár naposcsibe betelepítése
- „B": Az állomány előnevelten érkezik a telepre 18-19. hetes korban.

**„A" betelepítési mód esetén alkalmazott technológia**

| Ivar | Hasznos nevelő felület | Telepítési sűrűség | Egy rotációban max. telepített baromfik száma |
|---|---|---|---|
| Jérce | 8 505 $m^2$ | 8,7 db/$m^2$ | 73 995 db |
| Kakas | 1 725 $m^2$ | 5,8 db/$m^2$ | 10 005 db |
| ***Összesen*** | **10 230 $m^2$** | | **84 000 db** |

*Az állomány nevelése, tartása*

Az állomány nevelési periódusa naposcsibe kortól 62-65 élethetes korig tart. Amint elérik a 18-19. élethetes kort a technológia megegyezik a „B" technológiával.

A tenyésztési ciklusban (44-46. naptári hét) a természetes elhullás és a technológiai selejtezés mértéke tyúkokból 10-15 %, kakasokból 22-25 %. A nevelési periódus végére kb. 7504 db kakas és kb. 62899 db tojó marad, a kakasok tömege 4,7-5,0 kg/db, a tojók tömege 3,8-4,0 kg/db (578,232 SZÁ).

*Takarmányozás:* A naposcsibék 2 hetes korig csibeetető tálcákról esznek, ezt követően állnak át láncos etetőre. A takarmányt a környezethasználó takarmánykeverő üzeméből szállítják a telepre. A takarmány tárolása pneumatikus feltöltésű, zárt takarmánytároló silókban történik, ahonnan a takarmányt az ólanként kialakított spirálos behordó berendezés szállítja - mérlegen keresztül - az ólakban lévő garatokba. A következő morzsázott takarmányok etetése történik: 1-2. hét szülőpár indító 1.; 2-4. hét szülőpár indító 2.; 4-16. hét szülőpár nevelő; 16- héttől szülőpár tojó előkészítő.

*Itatás:* Szopókás, zárt technológiájú rendszerrel történik. Az itató rendszer része a gyógyszeradagoló.

*Istállók előkészítése*

*Almozás:* A betelepítés előtt, - fertőtlenítés után – az istálló padozatára 1 kg/m2 portalanított hőkezelt, pelletált szalmát terítenek szét. A telepítés előtt min. 24-48 órával elkezdik az istállók felfűtését.

*A napos csibék fogadása:* Az itatók alá csibeetető papírt húznak, amelyet megtöltenek vékonyan takarmánnyal és a csibéket a szállító dobozokból közvetlenül a csibepapírra öntik. A csibepapír 6-7 nap múlva lebomlik. A naposcsibék telepítésekor nem kerül minden istálló betelepítésre, a nevelés során az állomány többször válogatásra, súlyszerinti osztályozásra kerül. A telepítési sűrűséget 8 hét után érik el.

*Nevelési körülmények:*

*Szellőztetés:* A nevelőépületek szellőztetése keresztszellőztetéssel kombinált alagútszellőztetéssel történik.

*Trágyakezelés:* A baromfik elszállítása után az ólakban lévő berendezéseket kiszerelik, ezt követi a trágya eltávolítása. A lagúnákban lévő alommentes trágya elkülönítetten kerül elszállításra a kaparó térben lévő alomanyaggal keveredett trágyától. Mindkét fajtájú trágya közvetlenül a Baromfi-Coop Kft. nyirmadai központi trágyatároló telepére, vagy a nyírjákói baromfitrágya feldolgozó telepére kerül.

*Takarítás:* A kitrágyázást követően az istállók felületeinek, berendezési tárgyainak száraz takarítása, majd nagynyomású vizes mosása történik, ezután habtisztítás és ismételt vizes mosás, majd száradás után fertőtlenítés következik.

**„B" betelepítési mód esetén alkalmazott technológia**

| Ivar | Hasznos nevelő felület | Telepítési sűrűség | Egy rotációban max. telepített baromfik száma |
|---|---|---|---|
| Vegyes | 10 230 $m^2$ | 8,21 db/$m^2$ | **84 000 db** |

*Az állomány nevelése, tartása*

Az állomány előnevelten érkezik a szülőpár előnevelő telepről 18-19. hetes korban vagy helyben nevelik elő („A" technolóügia), és a nevelés a 62-65 élethetes koráig tart. Egy nevelési ciklus 44 - 46 naptári hét, amelyet egy 4-6 hetes szerviz időszak követ.

A telepítésnél állítják be a jércék és a kakasok ivararányát, ami 9-10 % körüli, a termelési ciklus végére az állomány 6,5-7 %-a lesz kakas.

A tyúkokból a természetes elhullás és a technológiai selejtezés mértéke 10-15 %, a kakasok esetében 22-25 %. A nevelési ciklus végére kb. 6300 db kakas és kb. 64260 db tojó marad, a kakasok tömege 4,7-5 kg/db, a tojók tömege 3,8-4,0 kg/db (577,08 SZÁ).

Az állomány a tojástermelését 23 hetes korban kezdi. A tojók az istállók közepén hosszanti irányban elhelyezett tojófészkekbe tojják a tojást. A tojófészek alomanyagaként műfüvet használnak, ahonnan a tojás a lejtős kiképzés miatt begurul egy végtelenített központi szalagra, amelyről egy másik keresztirányú szalagra gurul át, amely a folyosó elején található Vencomatic típusú tálcázó géphez szállítja, ahol a tojások papír vagy műanyag keltető tálcára helyezése történik. A tojások fertőtlenítés után tojásraktárba kerülnek. A keltetésre alkalmatlan tojásokat étkezési célra értékesítik.

*Takarmányozás:* A takarmány közvetlenül a Cégcsoport saját takarmánykeverő üzeméből kerül a telepre. A takarmányt zárt silókban tárolják, ahonnan mérlegen keresztül közvetlenül a láncos etető garatba, vagy a kakas etető garatjába jut. A tojótelepeken ivarilag elkülönített etetést alkalmaznak. Takarmányozási program szerint a jércék a tojástermelés kezdetéig tojó előkészítőt, majd tojó 1, ill. tojó 2. morzsázott takarmányt kapnak. A kakasok a kivágásig kakastápot kapnak.

*Itatás:* Szopókás, zárt technológiájú rendszerrel történik. Az itató rendszer része a gyógyszeradagoló.

*Istállók előkészítése*

*Almozás:* A betelepítés előtt, - fertőtlenítés után – az istálló padozatára 0,5-1 kg/m2 portalanított hőkezelt, szalma pelletet vagy faforgácsot terítenek max. 1-2 cm magasságban. A turnus során ráalmozás csak szükség esetén történik.

*Az állomány fogadása:* Az állomány szállítása az előnevelő telepről élőállat szállító gépjárművel, speciális baromfiszállító rekeszekben történik.

*Nevelési körülmények:*

*Fűtés:* A nevelőterek fűtését gázzal működő egyenként 70 kW névleges bemenő hőteljesítményű ERMAF GP 70 típusú hőlégfúvókkal biztosítják (2 db/Szülőpár tojó istálló + 1 db a kakasnevelő istálló; összesen 17 db hőlégfúvó/telephely). A szociális épület elektromos fűtésű. A nevelő épületek automata hőfok-szabályzó rendszerrel lesznek felszerelve. A nevelőtérben lévő állomány hűtése effektív hőérzet csökkentésével - a légáram növelésével - vagy a bevitt levegő hőmérsékletének csökkentésével - evaporatív hűtéssel - hűtőpanelen keresztül érhető el. A megfelelő páratartalmat automatikus vezérlésű párásító rendszer biztosítja. Az istállók kialakítása során a lehető legjobb hőszigetelő paraméterekkel rendelkező falazó anyagokat használnak fel.

*Szellőztetés*: A nevelőépületek szellőztetése keresztszellőztetéssel kombinált alagútszellőztetéssel történik.

*Világítás:* A nevelés során fényprogramot alkalmaznak. A világítás szabályozható, energiatakarékos fénycsövekkel történik majd. A fényprogram betartásához fénykirekesztőket használnak, ami meggátolja a természetes fény beszűrődését.

*Trágyakezelés, takarítás:* az „A" technológiánál ismertetett módon történik.

*Mindkét betelepítési mód esetén:*

*Hulladékkezelés:* Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat zárt edényzetben, elkülönítetten munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd azt követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidőben gyűjthető hulladék maximális mennyisége: 400 kg. Az elszállítás gyakorisága: 6 hónap.

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.

A tevékenység során elhullott állati tetemeket, zárt, fedett helyen a hullatároló épületben, speciális gyűjtőedényzetben gyűjtik, majd fehérje feldolgozásra engedéllyel rendelkező szakcég részére átadják.

*Vízellátás:* A telephely vízellátása saját mélyfúrású kútból történik.
A telephelyen kialakításra került egy 108 $m^3$-es nyílt földmedrű tüzivíz tározós, 2 db vízkivételi hellyel.

*Szennyvízelhelyezés:* A technológiai- (mosóvíz) szennyvíz gyűjtésére az istállók mellett kialakításra került zárt vízzáróan szigetelt aknák szolgálnak, ahonnan települési szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra. A szociális szennyvíz gyűjtésére külön akna szolgál, elszállítását közszolgáltatás keretein belül tervezik megoldani.

A telephely földgáz és villamos energia igényét közüzemi vezetékes hálózatról biztosítják.

A tervezett kapacitásbővítés (67.760 férőhelyről 84.000 db férőhelyre) *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló* 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Khvr.) 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatásnak minősül.

A fenti eljárás a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja és a 20/A. § (12) bekezdés a) pont alapján eljárva – a benyújtott dokumentációt kiértékelve - a Főosztály módosította a meglévő egységes környezethasználati engedélyt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 2816-1/2019. számon függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. *Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló* 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az eljárás *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A díj mértéke a Díjrendelet 3. számú melléklet 3. számú melléklet 7. főszáma – nagy létszámú állattartás - és 10.1 alszáma - a [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt felülvizsgálat] - alapján: **250.000,- Ft,** azaz kettőszázötvenezer forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a Főosztály 2816-2/2019. számú végzésére megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Kormányhivatal a Khvr. 21.§ (2)b) bekezdése értelmében a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, valamint a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzé tette. Egyidejűleg a 2816-3/2019. sz. iratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, vagyis Ibrány Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A közzététel időtartama alatt sem a Kormányhivatalhoz, sem Ibrány Város Jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel.

A Khvr. 20/A. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Az eljárás során a 2816-5/2019. számú végzésben, az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a, valamint a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3., 6. pontjában a Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg szakhatóságként.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/2100-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az Ibrány 0131/11 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tevékenységre kiadott 603-14/2018. számú határozattal módosított 1551-16/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosításához (*termelési kapacitás változása*) **a 36500/7175-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett *kikötések nélkül hozzájárult.***

A szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását:

- *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol."*
- *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e."*

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló adatokból az alábbiakat állapította meg:

- Az Ibrány 0131/11 hrsz.-ú földterület kijelölt, vagy becsült felszín alatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetét nem érinti.
- A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.
- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Ibrány település a fokozottan érzékeny és a kiemelten érzékeny területen lévő települések közé került besorolásra.
- A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) mint engedélyes rendelkezik az Ibrány 0131/11 hrsz.-ú területen tervezett, Ibrány-3 megnevezésű új baromfinevelő telep vízilétesítményeire vonatkozóan kiadott 36500/2317-18/2016.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel, melynek érvényessége: 2019. december 15.
- A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) mint engedélyes rendelkezik a Ibrány-3 megnevezésű új baromfinevelő telep (Ibrány 0131/11 hrsz.-ú földterületen tervezett) vízellátását biztosítandó 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 36500/1057-12/2016.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel, melynek érvényessége: 2019. november 30.
- A baromfitelep vízilétesítményeinek kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 28.§ (1) bekezdése alapján: „Vízjogi engedély szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).
- A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a rendelkező részben maghatározott időközönként az aknák megfelelő szigetelését vízzárósági próbával ellenőrizni kell.
- Amennyiben a vízzárósági próba azt mutatja, hogy probléma van az aknák szigetelésével, úgy a hibát ki kell javítani és a vízszennyezés kizárásának/felderítésének érdekében furatokból vízmintát kell venni –a rendelkező részben meghatározott komponenseket kell vizsgálni – és a vízmintavételi jegyzőkönyvet a vízminőségvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
- Amennyiben a vízzárósági próba nem tár fel hibát, úgy a talajvíz vízminőség vizsgálatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell elvégezni.
- Az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. aa) pontja alapján FAVI adatszolgáltatásra köteles. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35/A §-nak megfelelően *„az adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal".* A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók.
- A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben kialakított szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható.

- A létesítmények gondos üzemletetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető.
- A benyújtott tervdokumentáció alapján:
  - Az épületek padozata vízzáróan lett kialakítva, az állatlétszám változása nem okoz környezetterhelést. A telephelyen baromfitrágya tárolása még ideiglenesen sem történik.
  - A mosóvíz gyűjtésére és a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló aknák vízzáróan kerültek megépítésre.
  - A vízilétesítmények kapacitása bőven lefedi a megnövekedett állatlétszámot, bővítésre nincs szükség.
  - A telephelyen keletkező technológiai és kommunális szennyvizet továbbra is zárt, vízzáróan szigetelt aknában gyűjtik, majd érvényes engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

Fentiekre való tekintettel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben eljárva, az egységes környezethasználati engedély módosításához, 36500/7175-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett előírások nélkül hozzájárult.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen."

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/4175-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az Ibrány 0131/11. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult az engedély kiadásához.

Indokolása az alábbi:

„Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett.

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezetvédelmi engedélyének megadásához hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

A Főosztály a kérelem elbírálása során felmerülő szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 2816-4/2019. számú ügyiratban a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló* 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályát kereste meg.

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya** az SZ/NEF/00448-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély módosítása ellen, a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az ügyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel az 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a tojótelep kapacitás bővítése során - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve- a vizsgált szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető (amennyiben a szagvédelmi és zajvédelmi hatásterület meghatározásánál figyelembe vett számított kibocsátási értékek a fejlesztést követően megegyeznek a tényleges kibocsátási értékkel), ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására –a felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok alapján- nem lehet következtetni.

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. "

**A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** az SZ-10/84/00412-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírásait a határozat rendelkező részének 8.1. pontja tartalmazza. Nyilatkozatában előadta az alábbiakat:

„Talajvédelmi szempontból a baromfinevelő telep megvalósításának, illetve bővítésének, valamint üzemeltetésének – előírásaink betartása mellett - a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, *talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.*

A termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásához kiadott SZ/84/01437-2/2016. számú nyilatkozatunknak megfelelően az építéssel érintett területen a korábban mellékelt talajvédelmi terv [Száma: T/15-34.; Készítette:Dr. Vass Eulália talajtani-talajvédelmi szakértő; Kelt: 2015.03.28.] alapján megállapítható, hogy mentésre érdemes humuszos termőréteg nem található. A mintavételi réteg vastagsága 30 cm, humusztartalom 0,77 %.

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt dokumentáció (készítette: Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. /4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41./; készült: Nyíregyháza, 2019 . február 20.) alapján adta ki.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg."

<u>A Főosztály a döntését az alábbiak figyelembe vételével hozta meg:</u>

A környezethasználó az Ibrány 0131/11 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenységre EKHE-vel rendelkezik, melyben a telep kapacitása 67760 db baromfi szülőpár egyed férőhelyben került meghatározásra.

Tervezéskor a baromfitelep szagvédelmi hatásterülete legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 258 méteres sáv által határolt területben lett meghatározva.

Az EKHE 3.1. pontjában a Főosztály a tervezett D1-D9 diffúz források védelmi övezetét a diffúz források határától számított 300 méter széles sáv által lehatárolt területben határozta meg.

A benyújtott dokumentáció szerint a megépített istállók a meglévő technológiai felszereltséggel, energia ellátással alkalmasak a tervezett 84 000 db brojler tenyészállat férőhellyel történő üzemeltetésre, új épület építése nem szükséges.

A tervezett tojótelep, „A" betelepítési technológia szerinti szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 293,23 méter; a „B" betelepítési technológia szerinti szagvédelmi hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffúz források (nevelőépületek) határától mért 292,88 m távolságon belül van. A számítások során az „A" és a „B" technológia esetén is figyelembe vették, hogy a természetes elhullás és technológiai selejtezés mértéke tyúkokból 15 %, kakasokból 25 %. A tervezett tevékenység szagvédelmi hatásterülete az EKHE-ben kijelölt 300 m nagyságú védelmi övezeten belül helyezkedik el.

A kijelölt védelmi övezetben nem található lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

A határozat rendelkező részének 10.2. pontjában nyilvántartás vezetését írta elő a Főosztály a technológiai selejtezésről (selejtezés időpontja, ivar szerinti darabszám), a 10.1. pont tartalmazza az elhullás nyilvántartására vonatkozó kötelezettséget, ezzel lehetővé válik a hatásterület rotációnkénti számításának az elvégzése az engedélyezési dokumentációban alkalmazott elvek szerint. Az évenként meghatározott hatásterület számítását, valamint a számítás alapját képező nyilvántartás benyújtását az éves jelentés részeként írta elő a Főosztály, amely alapján ellenőrizhető a kijelölt védelmi övezet fenntartására előírt kötelezettség teljesítése.

A tojó telep megnövelt kapacitással történő üzemeltetése a telephely zajkibocsátását érdemben nem változtatja meg, az istálló épületekbe új zajkeltő berendezés telepítését nem tervezik, a zajvédelmi hatásterület nem változik.

A dokumentáció megállapítása szerint a férőhely változása a telephelyen keletkező hulladékmennyiségre érdemi hatást nem gyakorol.

A telep létesítését megelőző egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a létesítés és üzemeltetés természetvédelmi és tájvédelmi hatásait a Főosztály vizsgálta, a 1551-16/2016. sz. határozat 4. pontjában arra vonatkozóan előírásokat is tett. A tervezett kapacitásbővítés, tekintettel arra, hogy új épület, létesítmény nem épül, természetvédelmi és tájvédelmi szempontból nem releváns.

A dokumentáció szerint a vízilétesítmények kapacitása alkalmas a megnövekedett állatlétszámmal történő üzemeltetés kibocsátásainak a kezelésére, az épületek padozata vízzáróan lett kialakítva, a technológiai- és a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló aknák is vízzáróan épültek meg. A telephelyen trágyatárolás még ideiglenesen sem történik. A bővítés miatt a felszín alatti víz és földtani közeg terhelésében változás nem várható.

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés:

**2017. február 15-én megjelent** az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, így az **új baromfinevelő telepeknél nincs végső határidő a megfelelésre, ott azonnal (tervezési fázisban) meg kell felelni a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek.**

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika – következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről.

A baromfinevelő telep az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek, az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak való megfelelését jelen határozat **3. számú melléklete** tartalmazza.

A benyújtott értékelés tartalmazza a BAT-al összefüggő összes kiválasztott nitrogén és összes kiválasztott foszfor kibocsátás vállalt szintjét is, amely előírásától a Főosztály eltekintett az alábbiak miatt:

- a BAT következtetés 3. BAT 1.1. táblázat szerint a BAT-al összefüggő összes kiválasztott nitrogén nem alkalmazható a növendékekre vagy a tenyészállatokra egyetlen baromfifaj esetében sem.
- a BAT következtetés 4. BAT 1.2. táblázat szerint a BAT-al összefüggő összes kiválasztott foszfor nem alkalmazható a növendékekre vagy a tenyészállatokra egyetlen baromfifaj esetében sem.

Tekintettel az 3. sz. mellékletben lévő értékelésre, a határozat rendelkező részében szereplő előírások betartása esetén a tervezett tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Az ötéves felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határidejének megállapításánál a Főosztály figyelembe vette, hogy a levegőbe jutó ammónia kibocsátás és a határozat rendelkező részének 10.1. pontjában szereplő eljárási paraméterek monitorozásának bemutatása az ötéves felülvizsgálati dokumentáció részeként benyújtható legyen.

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (8) bekezdés a) pontja szerint: „Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, a környezethasználót - a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével - környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket."

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése szerint:

„A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,"

A kérelemben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A benyújtott kérelemben, illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges feltételek az EKHE-vel rendelkező Ibrány 0131/11. hrsz. alatti telephelyen tervezett kapacitásbővítés esetén is biztosítottak, a technológia az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a tervezett kapacitásbővítést az EKHE jelen határozattal történő módosításával a Főosztály engedélyezi.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a telephely a tervezett 84000 brojler tenyészállat férőhellyel kizárólag a tervezett technológiai selejtezés alkalmazásával üzemeltethető, mivel csak így biztosítható hogy a szagvédelmi hatásterület a kijelölt védelmi övezeten belül helyezkedik el. Amennyiben eltérő technológiát alkalmaz az engedély módosítása szükséges.

Határozatomat a Korm. rendelet 20/A.§ (8) a) és (12) a) alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1), (2) és 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják.

A kérelemre indult eljárás, valamint a fellebbezés díjának mértékéről a Díjrendelet 2. § (1)-(2) és (5) bekezdései alapján a 3. számú melléklet 7. főszáma és 10.1 alszáma alapján rendelkeztem.

A Főosztály a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló* 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm.

**Nyíregyháza, 2019. június 06.**

**Dr. Galambos Ildikó**
hivatalvezető
nevében és megbízásából

**Rozinka Zsolt Illés**
főosztályvezető

**1. számú melléklet**

**Az EKHE 1. számú melléklete** - A védelmi övezetet ábrázoló térképmásolat - változatlan

**2. számú melléklet**

Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére

| Beszámoló | Beszámolás gyakorisága | Beadási határidő |
|---|---|---|
| Éves hulladék bejelentés<br>2.5. pont | évente | március 1. |
| Bűzkibocsátás méréséről készült jegyzőkönyv<br>3.2.2.7. pont | kétévente | engedély ötéves felülvizsgálatával egyidejűleg |
| Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL)<br>3.2.3.1. pont | egyszer | határozat 1.4. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg |
| Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés<br>3.2.3.2. pont | évente | március 31. |
| Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változás<br>3.2.3.3. pont | eseti | változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül |
| Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem<br>3.2.4. pont | 5 évente | engedély ötéves felülvizsgálatával egyidejűleg |
| Energiahatékonyság értékelése<br>6.3. pont | 5 évente | engedély ötéves felülvizsgálatával egyidejűleg |
| Üzemi kárelhárítási terv benyújtása<br>9.2. pont | egyszer | határozat 1.4. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg |
| BAT szerinti kibocsátási szint igazolása<br>10.3. pont | évente | első alkalommal: engedély ötéves felülvizsgálatával egyidejűleg |
| Éves környezetvédelmi jelentés<br>10.4. pont | évente | június 30. |
| Havária események összefoglaló jelentése<br>10.5. pont | eseti | az eseményt követő legrövidebb időn belül |
| Panaszt részletező beszámoló megküldése<br>10.6. pont | eseti | panasz beérkezését követő 30 napon belül |
| Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat<br>10.8. pont | 5 évente | legkésőbb 2021. január 15. |
| Felügyeleti díj<br>12. pont | évente | február 28. |
| Állapotrögzítő beszámolót készítése és benyújtása<br>13.4. pont | egyszer | tevékenység felhagyását követő 30 napon belül |

**3. számú melléklet**

**A telephelyen alkalmazott elérhető legjobb technika megfelelése az általános BAT-következtetéseknek**

### *1.1. EMS (Környezetirányítási rendszerek)*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| *A környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazott környezetirányítási rendszer*<br>1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;<br>2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;<br>3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban;<br>4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:<br>a) felépítés és felelősség;<br>b) képzés, tudatosság és hozzáértés;<br>c) kommunikáció;<br>d) a munkavállalók bevonása;<br>e) dokumentálás;<br>f) hatékony folyamatirányítás;<br>g) karbantartási programok;<br>h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;<br>i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása.<br>5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre:<br>- monitoring és mérés,<br>- korrekciós és megelőző intézkedések,<br>- nyilvántartás vezetése.<br>6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről;<br>7. tisztább technológiák fejlődésének követése;<br>8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során;<br>9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása.<br>Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket:<br>10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT);<br>11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). | *A baromfitelep esetében az alábbi technikákat alkalmazzák:*<br>- A környezethasználó kötelezettséget vállal a környezetvédelmi célok elérésére.<br>- A környezethasználó olyan környezetvédelmi politikát fogalmazott meg, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését, magas szinten tartását garantálja.<br>- A környezethasználó a beruházásokat, fejlesztéseket a pénzügyi lehetőségek birtokában tervezi.<br>- A környezethasználó gondot fordít a munkavállalók folyamatos képzésére, és bevonja őket a környezetvédelmi feladatok megvalósításába.<br>- A telepen zajló folyamatokat dokumentálják, azokról nyilvántartásokat vezetnek.<br>- A telepre vonatkozó karbantartási program került kidolgozásra.<br>- A telephely üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.<br>- A környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítását belső utasításokkal érik el.<br>- A létesítményből származó kibocsátások mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer kialakításra került.<br>- A baromfitartásra vonatkozó technológiák fejlődését nyomon követik, és gazdaságossági számításokat végeznek az esetleges bevezethetőségükkel kapcsolatban.<br>- zajvédelmi és bűzszennyezés elleni intézkedési terv alkalmazása nem szükséges, mivel az érzékeny területeken zajártalomra, bűzártalomra az alkalmazott technológia mellett nem lehet számítani, illetve ilyen ártalom nem igazolt. |

### *1.2. Jó gazdálkodás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések | - biztosítják a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot;<br>- figyelembe vették az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);<br>- mérlegelték a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását;<br>- normál üzemvitel mellett megelőzik a vízszennyezést. |
| A személyzet oktatása és képzése a következők vonatkozásában | - vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága;<br>- trágya szállítása és kijuttatása;<br>- tevékenységek tervezése;<br>- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;<br>- a berendezések javítása és karbantartása. |
| Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események kezelésére | A telephely rendelkezni fog üzemi kárelhárítási tervvel. |
| A telephelyen lévő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása | - a víz- és takarmányellátó rendszerek, szellőztetőrendszer és hőérzékelők, silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek) rendszeresen ellenőrzésre kerülnek, javítás és karbantartás folyamatosan biztosított;<br>A telephely tisztántartására gondot fordítanak, a kártevők elleni védekezés rendszeres |
| Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. | az elhullott állatokat zárt konténerben tárolják |

### *1.3. Takarmányozás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. | - Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával<br>- A Kft. csak granulált takarmányt etet fel, melynek jobb a takarmány-hasznosítási hatásfoka.<br>- A telepen az állatokat a megfelelő mennyiségű esszenciális aminosavakkal etetik az optimális teljesítmény elérése érdekében, miközben korlátozzák a felesleges fehérjebevitelt.<br>- Optimalizálják a takarmány foszfortartalmát (a takarmányban a foszfortartalmat pontosabban igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az állat tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően.) |
| Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. | |
| Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez. | |
| Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása. | |
| Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása. | |
| Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére. | |

### *1.4. Hatékony vízfelhasználás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| A vízfelhasználás nyilvántartása. | Az itatóvíz-fogyasztást számítógéppel ólanként mérik és rögzítik. |
| A vízszivárgás feltárása és javítása. | Rendszeres ellenőrzés, hiba esetén javítás.<br>A vezetékek karbantartását a karbantartási napló rögzíti. |
| Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására. | A száraz takarítást követően nagynyomású tisztítóberendezést (Sterimob) használnak a tisztításhoz. |
| A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. | Szelepes önitatót alkalmaznak. |
| Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. | Az ivóvíz-berendezést rendszeresen ellenőrzik; annak megfelelő beállításával megakadályozható a víz elfolyása. |

### *1.5. Szennyvízkibocsátás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. | A technológia zárt rendszerű, ezért szennyezett terület a telephelyen nincs. A keletkező szennyvizet zárt, vízzáróan kialakított gyűjtőaknákban tárolják. A keletkezett trágyát kitrágyázáskor azonnal elszállítják a telephelyről. |
| A vízfelhasználás minimalizálása. | Takarítás víztakarékos nagynyomású tisztítóberendezéssel. Szelepes önitató berendezés alkalmazása. |
| A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell. | A szennyezetlen esővíz a telephelyen kialakított szikkasztó árkokban, ill. a zöldfelületeken elszikkad. |
| A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba. | Az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező szennyvizet zárt, vízzáróan kialakított aknákban gyűjtik a szennyvíztelepre történő elszállításig. |

### *1.6. Hatékony energiafelhasználás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek. | Az állattartó épületek fűtését földgáz üzemű hőlégfúvó biztosítja. |
| A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak. | Az evaporációs hűtéssel kombinált alagút szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja. Folyamatosan méri a nevelőterek hőmérsékletét és páratartalmát, s az automatika a ventilátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, a természetes szellőzést biztosító légbeejtők nyitásával, zárásával, a hőlégfúvó indításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalmat. |
| Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. | Az istállók hőszigeteltek. |
| Energiahatékony világítás használata. | Energiatakarékos fénycsöveket használnak. |

### *1.7. Zajkibocsátás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. | A telephely megfelelő távolságra van az érzékeny területektől. Az üzemi tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén belül zajtól védendő terület, objektum nem található. |
| Berendezések elhelyezése | A létesítmény zajkeltő berendezéseinek elhelyezésekor figyelembe vették az érzékeny területek elhelyezkedését.<br>A takarmánysilók helyét úgy választották meg, hogy a takarmányadagoló cső hossza a lehető legrövidebb legyen és üzemszerű működése akadálytalanul történjen.<br>A takarmánysilókat úgy helyezték el, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen. |
| Üzemeltetési intézkedések | Az állattartó épületek zárt rendszerűen működnek, mesterséges szellőztetéssel. Az épületek nyílászáróit a nevelés alatt zárva tarják. (A természetes szellőztetés lehetősége is biztosított.)<br>A berendezéseket megfelelően képzett személyzet működteti, felügyeli.<br>Folyamatos karbantartással előzik meg az esetleges meghibásodásokat.<br>Éjszaka a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezést nem működtetnek. Az állatok szállítását, az istállókhoz tartozó takarmánysilók gépi feltöltését, a takarmány kiosztását a nappali (6:00-22:00), magasabb környezeti zajterhelésű időszakban végzik. |
| Alacsony zajszintű berendezések | Nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak. A berendezések kiválasztásánál törekedtek az alacsony zajszintű berendezések alkalmazására. |

### *1.8. Porkibocsátás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett). | Portalanított, hőkezelt, darált, pelletált szalmával almoznak, amelyet turnusváltáskor távolítanak el az istállókból.<br>Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1-2 cm vastagságban, 1 kg/m$^2$ mennyiségben terítik szét a nevelőterek sík padozatú kaparóterében, ügyelve arra, hogy az esetleges porképződés mértéke a lehető legkisebb legyen. |
| Ad libitum takarmányozás<br>Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. | Az alkalmazott zárt önetető takarmányozási technológia megakadályozza a takarmány kiszóródását; veszteségmentes felhasználást-, a baromfinak a takarmányhoz való szabad hozzáférést biztosít.<br>A Kft. csak granulált takarmányt alkalmaz, amelynek jobb a takarmány-hasznosítási hatásfoka és kevesebb maradék keletkezik. |
| A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése. | Zárt tartályos tehergépkocsi szállítja be a takarmányt és pneumatikusan üríti a silókba. A rendszer zárt. |
| A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül. | A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja. A légterenként elhelyezett számítógép folyamatosan méri a hőmérsékletet és a páratartalmat, s az automatika a ventilátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, a légbeejtők nyitásával, zárásával, a hőlégfúvó indításával, szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalmat is. |

### *1.9. Bűzkibocsátás*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között. | A telep megfelelő távolságra található a védendő területektől, a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterületén nincs védendő ingatlan |
| Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása: a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő eloszlatása, az érzékeny területtől távol. | |
| Az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása). | Zárt, mélyalmos, intenzív szülőpártartási rendszer.<br>Az alkalmazott takarmányozási technológia, itatási rendszer megakadályozza a takarmány szétszóródását, a víz csöpögését, elfolyását, ezáltal az alom szárazon tartható.<br>(Az etetők a mélyalomban helyezkednek el, az itatók a tojófészek melletti rácspadló felett. Az esetlegesen elcseppenő víz nem a száraz almot nedvesíti be.) |
| Az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. | |

### *1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. | A telephelyen trágyatároló nincs.<br>Az almozás portalanított, hőkezelt, darált, pelletált szalmával történik.<br>Az állattartó épületek aljzata szigetelt, vízzáró kivitelben készült.<br>A baromfinevelés során keletkező trágyát csak az állomány kivágása után távolítják el az istállókból.<br>A kitrágyázás során a trágyát az állattartó épületek mellé álló szállítójárművekre rakják.<br>A rács alatt elhelyezkedő alommentes, tiszta trágyát elkülönítetten szállítják a kaparótérben elhelyezkedő almos, száraz trágyától.<br>Mindkét típusú trágya a nyírmadai központi trágyatároló telepre vagy a nyírjákói baromfitrágya feldolgozó telepre fog kerülni. |

### *1.12. A trágya feldolgozása a gazdaságban*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható, mivel trágya feldolgozás nem történik a telephelyen. | |

### *1.13. A trágya kijuttatása*

| Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint | A baromfitelepen alkalmazott technika |
|---|---|
| A baromfitelepre ez a BAT követelmény nem alkalmazható, mivel a keletkező trágyát a nyírjákói trágyafermentálóban dolgozzák fel, vagy a nyírmadai központi trágyatároló telepre kerül beszállításra. | |

### *1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása*

| | |
|---|---|
| A baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammónia-kibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén. | Az ammónia-kibocsátás elemzését a BAT előírások szerint fogják végezni. |

### *1.15. A kibocsátás monitorozása:*

| **Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint** | | **A baromfitelepen alkalmazott technika** |
|---|---|---|
| Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.<br>Becslés kibocsátási tényezők alapján. | a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozása | Évi egy alkalommal BAT szerint végezni fogják |
| Vízfogyasztás, Villamosenergia-fogyasztás<br>Tüzelőanyag-fogyasztás | | BAT szerinti rögzítés, nyilvántartás-vezetés történik a telephelyen |
| A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is. | | |
| Takarmányfogyasztás | | |
| Trágyatermelés | | |

### *2. Tojótyúkok, brojler tenyészállatok, vagy növendékek tartására szolgáló épületek ammónia kibocsátása*

| **Az elérhető legjobb technika a BAT-következtetés szerint** | **A baromfitelepen alkalmazott technika** |
|---|---|
| Mesterséges szellőztetésen alapuló rendszer és nem gyakori trágyaeltávolítás (mélyalom trágyagödörrel), amely mellett - az alkalmazott alomanyag és a szivárgásmentes itatórendszer révén - a trágya magas szárazanyag-tartalma is biztosított. | Evaporációs hűtéssel kombinált alagút szellőztető rendszer alkalmazása.<br>Az alkalmazott takarmányozási technológia, itatási rendszer megakadályozza a takarmány szétszóródását és a víz csöpögését, elfolyását, így az alom is szárazon tartható.<br>A nevelőterek tömör padlója szigetelt, vízzáró kivitelben készült<br>(Az etetők a mélyalomban helyezkednek el, az itatók a tojófészek melletti rácspadló felett. Az esetlegesen elcseppenő víz nem a száraz almot nedvesíti be.) |
| **BAT-AEL** tojótyúkok tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan | |
| $NH_3$-ban kifejezett ammónia (nem ketreces rendszer)<br>0,02 - 0,13 ($NH_3$ kg-ja/férőhely/év) | A kibocsátás vállalt szintje:<br>0,13 ($NH_3$ kg-ja/férőhely/év) |

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

**A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:**
Az időbélyegzőn szereplő időpont.

**A hiteles elektronikus másolatot készítette:**
Poórné Szlávik Erzsébet Anikó környezetvédelmi ügyintéző

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-931 Fax: (42)598-941
E-mail: zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu